

Leistungserklärung LE 730 / 2026



1. Kenncode des Produkttyps: Brand-/Rauchschutztüren | Schüco Firestop ADS 90 FR 90 - CE
Brand- und Rauchschutztür für feuerhemmende Außenwände
2. Seriennummer: Kennzeichnung siehe Aufkleber am Element
3. Verwendungszweck: Feuer- und Rauchschutztür für Außenanwendung,
für den Einsatz in öffentlichen und privaten Gebäuden
4. Hersteller: Schweiker GmbH
Falkensteiner Straße 39
08223 Grünbach
Deutschland
5. Bevollmächtigter: ./.
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 1 und 3
7. Harmonisierte Norm: EN 16034:2014-12 | EN 14351-1:2006 + A2:2016
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat eine Typprüfung nach dem System 1 und 3 vorgenommen und die gekennzeichneten wesentlichen Merkmale nach Punkt 9 festgestellt.

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Feuerwiderstand	E:90 EW:90 EI _z 90	EN 16034:2014-12
Rauchschutz	S _{a 3/4} S ₂₀₀	EN 16034:2014-12
Selbstschließung	C	EN 16034:2014-12
Dauerhaftigkeit der Selbstschließung - gegenüber Qualitätsverlust (Dauerfunktionsprüfung) - gegenüber Alterung (Korrosion)	5 erzielt	EN 16034:2014-12
Fähigkeit zur Freigabe	npd	EN 16034:2014-12
Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe	npd	EN 16034:2014-12
Schlagregendichtheit	npd	4.5; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Gefährliche Substanzen	–	4.6; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Widerstand gegen Windlast	npd	4.2; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Stoßfestigkeit	npd	4.7; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen	npd	4.8; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Schallschutz R _w (C _i ;C _{tr})	npd	4.11; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Wärmedurchgangskoeffizient U _D	4,9 W/(m²K)	4.12; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Strahlungseigenschaften* Gesamtenergiedurchlass Lichttransmissionsgrad	npd	4.13; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Luftdurchlässigkeit	npd	4.14; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Fähigkeit zur Freigabe	Anforderungen erfüllt	4.10; EN 14351-1:2006 + A2:2016

*Die Werte für die Strahlungseigenschaften sind den Begleitdokumenten zu entnehmen

10. Angemessene technische Dokumentation: Firestop ADS 90 FR 90 - CE

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Lutz Flechsing (Produktmanagement)
Grünbach, den 26.08.2026

Leistungserklärung LE 731 / 2026



1. Kenncode des Produkttyps: Brand-/Rauchschutztüren | Schüco Firestop ADS 90 FR 90 - CE
Brand- und Rauchschutztür für feuerhemmende Außenwände
2. Seriennummer: Kennzeichnung siehe Aufkleber am Element
3. Verwendungszweck: Feuer- und Rauchschutztür für Außenanwendung,
für den Einsatz in öffentlichen und privaten Gebäuden
4. Hersteller: Schweiker GmbH
Falkensteiner Straße 39
08223 Grünbach
Deutschland
5. Bevollmächtigter: ./.
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 1 und 3
7. Harmonisierte Norm: EN 16034:2014-12 | EN 14351-1:2006 + A2:2016
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat eine Typprüfung nach dem System 1 und 3 vorgenommen und die gekennzeichneten wesentlichen Merkmale nach Punkt 9 festgestellt.

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Feuerwiderstand	E:90 EW:90 EI ₂ :90	EN 16034:2014-12
Rauchschutz	S _{a 3/4} S ₂₀₀	EN 16034:2014-12
Selbstschließung	C	EN 16034:2014-12
Dauerhaftigkeit der Selbstschließung - gegenüber Qualitätsverlust (Dauerfunktionsprüfung) - gegenüber Alterung (Korrosion)	5 erzielt	EN 16034:2014-12
Fähigkeit zur Freigabe	npd	EN 16034:2014-12
Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe	npd	EN 16034:2014-12
Schlagregendichtheit	npd	4.5; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Gefährliche Substanzen	–	4.6; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Widerstand gegen Windlast	npd	4.2; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Stoßfestigkeit	npd	4.7; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen	npd	4.8; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Schallschutz R _w (C _i ;C _{tr})	npd	4.11; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Wärmedurchgangskoeffizient U _D	4,9 W/(m²K)	4.12; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Strahlungseigenschaften* Gesamtenergiedurchlass Lichttransmissionsgrad	npd	4.13; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Luftdurchlässigkeit	npd	4.14; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Fähigkeit zur Freigabe	npd	4.10; EN 14351-1:2006 + A2:2016

*Die Werte für die Strahlungseigenschaften sind den Begleitdokumenten zu entnehmen

10. Angemessene technische Dokumentation: Firestop ADS 90 FR 90 - CE

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Lutz Flechsing (Produktmanagement)
Grünbach, den 26.08.2026

Leistungserklärung LE 734 / 2026



1. Kenncode des Produkttyps: Brand-/Rauchschutztüren | Schüco Firestop ADS 90 FR 90 - CE
Rauchschutztür für feuerhemmende Außenwände
2. Seriennummer: Kennzeichnung siehe Aufkleber am Element
3. Verwendungszweck: Feuer- und Rauchschutztür für Außenanwendung,
für den Einsatz in öffentlichen und privaten Gebäuden
4. Hersteller: Schweiker GmbH
Falkensteiner Straße 39
08223 Grünbach
Deutschland
5. Bevollmächtigter: ./.
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 1 und 3
7. Harmonisierte Norm: EN 16034:2014-12 | EN 14351-1:2006 + A2:2016
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat eine Typprüfung nach dem System 1 und 3
vorgenommen und die gekennzeichneten wesentlichen Merkmale nach Punkt 9 festgestellt.

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Feuerwiderstand	npd	EN 16034:2014-12
Rauchschutz	$S_{a,3/4} S_{200}$	EN 16034:2014-12
Selbstschließung	C	EN 16034:2014-12
Dauerhaftigkeit der Selbstschließung - gegenüber Qualitätsverlust (Dauerfunktionsprüfung) - gegenüber Alterung (Korrosion)	5 erzielt	EN 16034:2014-12
Fähigkeit zur Freigabe	npd	EN 16034:2014-12
Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe	npd	EN 16034:2014-12
Schlagregendichtheit	npd	4.5; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Gefährliche Substanzen	–	4.6; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Widerstand gegen Windlast	npd	4.2; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Stoßfestigkeit	npd	4.7; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen	npd	4.8; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Schallschutz $R_w(C;C_{tr})$	npd	4.11; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Wärmedurchgangskoeffizient U_D	4,9 W/(m²K)	4.12; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Strahlungseigenschaften* Gesamtenergiedurchlass Lichttransmissionsgrad	npd	4.13; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Luftdurchlässigkeit	npd	4.14; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Fähigkeit zur Freigabe	Anforderungen erfüllt	4.10; EN 14351-1:2006 + A2:2016

*Die Werte für die Strahlungseigenschaften sind den Begleitdokumenten zu entnehmen

10. Angemessene technische Dokumentation: Firestop ADS 90 FR 90 - CE

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Lutz Flechsing (Produktmanagement)
Grünbach, den 26.08.2026

Leistungserklärung LE 735 / 2026

SCHWEIKER

1. Kenncode des Produkttyps: Brand-/Rauchschutztüren | Schüco Firestop ADS 90 FR 90 - CE
Rauchschutztür für feuerhemmende Außenwände
2. Seriennummer Kennzeichnung siehe Aufkleber am Element
3. Verwendungszweck: Feuer- und Rauchschutztür für Außenanwendung,
für den Einsatz in öffentlichen und privaten Gebäuden
4. Hersteller Schweiker GmbH
Falkensteiner Straße 39
08223 Grünbach
Deutschland
5. Bevollmächtigter: ./.
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit 1 und 3
7. Harmonisierte Norm EN 16034:2014-12 | EN 14351-1:2006 + A2:2016
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat eine Typprüfung nach dem System 1 und 3
vorgenommen und die gekennzeichneten wesentlichen Merkmale nach Punkt 9 festgestellt.
9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Feuerwiderstand	npd	EN 16034:2014-12
Rauchschutz	$S_{a,3/4} S_{200}$	EN 16034:2014-12
Selbstschließung	C	EN 16034:2014-12
Dauerhaftigkeit der Selbstschließung - gegenüber Qualitätsverlust (Dauerfunktionsprüfung) - gegenüber Alterung (Korrosion)	5 erzielt	EN 16034:2014-12
Fähigkeit zur Freigabe	npd	EN 16034:2014-12
Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe	npd	EN 16034:2014-12
Schlagregendichtheit	npd	4.5; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Gefährliche Substanzen	–	4.6; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Widerstand gegen Windlast	npd	4.2; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Stoßfestigkeit	npd	4.7; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Tragfähigkeit von Sicherheitseinrichtungen	npd	4.8; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Schallschutz $R_w(C;C_{tr})$	npd	4.11; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Wärmedurchgangskoeffizient U_D	4,9 W W/(m²K)	4.12; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Strahlungseigenschaften* Gesamtenergiedurchlass Lichttransmissionsgrad	npd	4.13; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Luftdurchlässigkeit	npd	4.14; EN 14351-1:2006 + A2:2016
Fähigkeit zur Freigabe	npd	4.10; EN 14351-1:2006 + A2:2016

*Die Werte für die Strahlungseigenschaften sind den Begleitdokumenten zu entnehmen

10. Angemessene technische Dokumentation: Firestop ADS 90 FR 90 - CE

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Lutz Flechsing (Produktmanagement)
Grünbach, den 26.08.2026