

SCHWEIKER

Schweiker Vorbau- und Aufsatzelemente für Rollladen und Raffstore



FÜR JEDE EINBAUSITUATION DIE PASSENDE LÖSUNG

Die Schweiker Vorbau- und Aufsatzelemente für Rollläden und Raffstore

- GEEIGNET SOWOHL FÜR DEN NEUBAU ALS AUCH FÜR DEN NACHTRÄGLICHEN EINBAU
- EINZELN ODER ALS KOMPLETT-SYSTEME MIT FENSTER LIEFERBAR
- FÜR EINE DAUERHAFT ATTRAKTIVE OPTIK SIND ALLE TEILE AUS PFLEGELEICHTEN UND WITTERUNGSBESTÄNDIGEN MATERIALIEN



PASSEN ZU SCHWEIKER
ROLLLADEN-VORBAU- UND
AUFSATZELEMENTEN

Rollladen-
Kunststoffprofil
Mini 8 x 37

Rollladen-
Aluminiumprofil
Aluline 8 x 37

**Aluminium-
Rundabdeckung**
für Rollladen-
schienen von
Vorbau-Rund-
elementen

Mit unseren Rollladen-Vorbau- und Aufsatzelementen, und unseren Raffstore-Elementen bieten wir für jede Einbausituation, für jedes Neubauprojekt und jede Sanierungsaufgabe eine kompromisslose Schweiker Lösung: Die Schweiker Rollladenprofile in Aluminium oder PVC, individuell kombiniert mit hochwertigen Rollladenkästen, Funktionsteilen aus der Schweiker System- und Sicherheitstechnik und auf Wunsch sogar als Komplettsystem inklusive Schweiker Fenster – da passt formal, farblich und technisch alles zusammen. Und was technisch perfekt passt, ist auch gut zu montieren und dauerhaft haltbar.

Zudem fügen sich die guten dämmtechnischen Eigenschaften der Einzelkomponenten aufs Beste zusammen – ohne zugluftgefährdete Ritzen oder Wärmebrücken.

Selbstverständlich sind die Rollladen-Vorbau- und Aufsatzelemente auch mit unseren Rollladenspeziallösungen kombinierbar: Daylight-Rollläden mit Jalousiefunktion und Reflektorprofile mit wärmereflektierender Innenbeschichtung.

INHALT

	Seite
Vorbau-/Aufsatzelemente	4-10
Rollläden erfüllen viele Funktionen	12-15
Wärmereflektierendes Reflektorprofil	16
Komfort und Bedienung	18-23
Daylight – der Rollladen mit Jalousiefunktion	24
Windlastzonen, Geländekategorien, Einsatzempfehlungen	26
Windwiderstandsklassen	28
Farben der Vorbau- und Aufsatzelemente, Raffstore-Lamellen und Rollladenprofile	30
Fertigung der Schweiker Vorbau- und Aufsatzelemente	32
Schweiker Gruppe	34
Schweiker Produktpalette	36



ALLE VORBAU- UND
AUFSATZELEMENTE

können auf Ihr Wunsch-
Maß gefertigt werden!



**Vorbau-Element rund
für Rollläden** – Seite 4



**Vorbau-Element eckig
für Rollläden** – Seite 5



**Vorbau-Element eckig 90°
für Rollläden** – Seite 6



**Aufsatz-Element 2.0 eckig
für Rollläden** – Seite 7



**Aufsatz-Element eckig, raumseitig
geschlossen für Rollläden** – Seite 8



**Vorbau-Element rund
für Raffstore** – Seite 9



**Leichtbau-Aufsatz-Element eckig
für Raffstore** – Seite 10

IDEAL FÜR STARKE
ARCHITEKTURAKZENTE

**VORBAU-ELEMENT
RUND
FÜR ROLLLADEN**

- Fertigung nach Maß
- eignet sich auch hervorragend zur AltbauSanierung, z. B. wenn Klappläden und keine Sturzkästen vorhanden sind
- Alu-Blenden in allen RAL-Farben des Schweiker-Farbkonzeptes
- lieferbar auch als Komplettsystem inklusive Fenster



MIT UND OHNE VORGE-
SETZTEN PUTZTRÄGER

**VORBAU-ELEMENT
ECKIG
FÜR ROLLLADEN**

- der optional vorgesezte Putzträger (15 mm dick) ermöglicht das Einputzen des Vorbaukastens in der Fassade – dieser verschwindet so unsichtbar
- Alu-Blenden in allen RAL-Farben des Schweiker-Farbkonzeptes



MIT UND OHNE VORGESETZTEN PUTZTRÄGER

**VORBAU-ELEMENT
ECKIG 90°
FÜR ROLLLADEN**

- der optional vorgeetzte Putzträger (15 mm dick) ermöglicht das Einputzen des Vorbaukastens in der Fassade – dieser verschwindet so unsichtbar
- Alu-Blenden in allen RAL-Farben des Schweiker-Farbkonzepes



MIT UND OHNE VORGESETZTEN PUTZTRÄGER

**AUFSATZ-ELEMENT 2.0
ECKIG
FÜR ROLLLADEN**

- hervorragende Dämmung durch Neopor-Einlagen im Kasten:
 $U_{sb} = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$ bei Kasten-größe 205 x 235 mm
 $U_{sb} = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$ bei Kasten-größe 175 x 205 mm
- Fertigung nach Maß
- optional mit vorgeetztem Putzträger
- optional mit außenliegender Revisionsöffnung
- lieferbar auch als Komplettsystem inklusive Fenster



SCHWEIKER

OPTIONAL MIT
INNENLIEGENDER
REVISIONS-
ÖFFNUNG

**AUFSATZ-ELEMENT
ECKIG
RAUMSEITIG GESCHLOSSEN
FÜR ROLLLADEN**

- optimierte Dämmungen bis $U_{sb} = 0,44 \text{ W/m}^2\text{K}$ bei Kasten-
größe 250 x 365 mm
- Fertigung nach Maß
- formgegossene Wabenstruktur zur
optimalen Putzhaftung
- Kasten von innen ganzflächig
verputzbar, da Revision über
außenliegendes Führungsschienen-
system erfolgt
- fugendichte Konstruktion durch fest
mit dem Kasten verklebte Seitenteile
- spezielles PVC- Aussteifungsprofil im
Dämmkeil, ab 1750 mm mit
Stahlarmierung
- lieferbar auch als Komplettsystem
inklusive Fenster



- optional mit innenliegender
Revisionsöffnung und U_{sb} -
Werten bis $= 0,67 \text{ W/m}^2\text{K}$
bei Kastengröße
250 x 345 mm



TRENDIGE ALTERNATIVE
ZUM ROLLLADEN

**VORBAU-ELEMENT
RUND
FÜR RAFFSTORE**

- attraktives Gestaltungselement –
bestens geeignet für starke Architektur-
Akzente
- eignet sich auch hervorragend zur
Altbausanierung, z. B. wenn Klapp-
läden und keine Sturzkästen vor-
handen sind
- Alu-Blenden in allen RAL-Farben
des Schweiker-Farbkonzeptes
- mit 80 mm Alu-Flachlamellen,
optional mit gebördelten Lamellen
- Lamellen mit licht- und wetterbeständiger
Beschichtung in 20 Farben
- mit Komfort-Motor ausgestattet
- Heben, Senken und Wenden der
Lamellen erfolgt über Knopfdruck
- der Motor kann auch mit Funkem-
pfänger und Sender ausgestattet
werden (Sonnen-, Wind- oder Zeit-
automatik optional)
- Fertigung nach Maß
- lieferbar auch als Komplettsystem
inklusive Fenster



SCHWEIKER

FUGENDICHT DURCH
VERKLEBTE SEITENTEILE

**LEICHTBAU-AUFSATZ-
ELEMENT
ECKIG
FÜR RAFFSTORE**

- integrierte Montageschiene zur leichten Montage des Jalousieträgers und zusätzlicher Stabilisierung des Raffstorekastens
- fugendichte Konstruktion durch fest mit dem Kasten verklebte Seitenteile
- mit 80 mm Alu-Flachlamellen, optional mit gebördelten Lamellen
- Lamellen mit licht- und wetterbeständiger Beschichtung in 20 Farben
- mit Komfort-Motor ausgestattet
- Heben, Senken und Wenden der Lamellen erfolgt über Knopfdruck
- der Motor kann auch mit Funkempfänger und Sender ausgestattet werden (Sonnen-, Wind- oder Zeitautomatik optional)
- Fertigung nach Maß
- lieferbar auch als Komplettsystem inklusive Fenster



SCHWEIKER

Schützen Sie Ihre Privatsphäre vor fremden Blicken, Einbruch und äußeren Einflüssen



LICHT- UND BLICKSCHUTZ FÜR IHRE PRIVATSPHÄRE

Genießen Sie ungestört die Geborgenheit Ihres Hauses, vor allem auch bei Dunkelheit.

Direkter Sonneneinfall kann sehr störend wirken und z. B. viele Tätigkeiten wie das Fernsehen oder Lesen sehr behindern. Hier schafft ein Rollladen Abhilfe.

Auch Holz- und Laminatböden und Ihre Einrichtung brauchen besonderen Schutz, bleichen vor allem im Fensterbereich innerhalb weniger Jahre aus. Dem wirken Rollläden erfolgreich entgegen, besonders wenn sie durch Licht- und Sonnensensoren automatisch gesteuert sind und immer die optimale Rollladenposition garantieren.



Funk-Licht-/Sonnensensor

WIRKSAMER SCHUTZ VOR HITZE UND KÄLTE – ROLLÄDEN REGULIEREN DAS KLIMA IHRER RÄUME



Rollläden bieten einen optimalen sommerlichen Wärmeschutz, schaffen ein angenehm kühles Raumklima und senken so z. B. den Energieverbrauch von Klimaanlage. Helle Rollladenfarben sind dabei besser geeignet als dunkle Farben, die zur Absorption und Aufheizung neigen.

So regulieren Sie das Klima Ihres Hauses und haben im Sommer angenehm kühle Räume.

Rollläden helfen aber auch Energie zu sparen. Zwischen Fenster und Rollladenpanzer bildet sich ein stark isolierendes Luftpolster. Der Dämmwert eines Fensters mit geschlossenen Rollläden wird um bis zu 30 % verbessert – mit dem Rollladenprofil Reflektor sogar bis zu 52 %.

So sparen Sie erhebliche Energiekosten, verringern die CO₂-Emission und tun so auch viel für unsere Umwelt.


Der Treibhauseffekt und seine Verursacher



DAS SCHWEIKER SICHERHEITSPAKET FÜR ROLLÄDEN MACHT ES EINBRECHERN NICHT LEICHT

- ein Einbruch kann jeden treffen, Vorbeugen tut Not
- alle 2 Minuten geschieht in Deutschland ein Einbruch
- hier vermitteln geschlossene Rollläden im Haus ein Sicherheitsgefühl

Das Schweiker Rollladen-Sicherheitspaket ist ein fast unüberwindliches Hindernis und besteht aus:



Die Hochschiebesicherung verhindert das Hochschieben des Rollladens von außen.




Die Funk-Zeitschaltuhr ist ein portabler Sender und programmierbar zur automatischen Steuerung von einem oder mehreren Motorantrieben.

Die programmierbare Zeitschaltuhr öffnet und schließt während Ihrer Abwesenheit Ihre Rollläden und täuscht so ein bewohntes Haus vor.



Profile Aluline 8 x 37 bestehen aus rollverformten doppelwandigen Aluminium, ausgeschäumt mit PU-Schaum und sind äußerst widerstandsfähig gegen Einbruchversuche.

Die häufigsten Einbruchsorte





IMMER MEHR MENSCHEN LEIDEN IN BALLUNGSRÄUMEN AN ZUVIEL LÄRM. ABER AUCH AUF DEM LAND NIMMT DIE LÄRM-BELÄSTIGUNG STETIG ZU.

MIT MODERNEN ROLLÄDEN VON SCHWEIKER KÖNNEN SIE DER LÄRMBELÄSTIGUNG ENTGEGENWIRKEN.

- zuviel Lärm kann zu einem echten Problem werden und krank machen
- Geschlossene Rollläden können die Schallwerte im Inneren um bis zu 10 dB reduzieren

Folgende Faktoren bestimmen die Höhe der Schallreduzierung:

- Abstand Rollläden und Fensterscheibe > 50 mm
- Dichtungen in den Führungsschienen und Bürstendichtung im Auslassschlitz
- Kurbel oder Motorantrieb sind besser als Gurt

So haben Sie nachts einen erholsamen Schlaf und dadurch tagsüber eine höhere Leistungsfähigkeit.

Dichtung in den Rollläden-Führungsschienen



DIE SCHALLPEGELKLASSEN

mögliche Schall- quelle/ Geräusch- beispiel	Laut- stärke	empfun- dene Lautstärke
Ticken leise Uhr	20 dB	sehr leise
Gespräch	50 dB	normal
Bürolärm	60 dB	laut
Hauptverkehrsstr.	65 dB	laut
Pkw, 5 m entfernt	70 dB	laut
starker Straßenlärm	80 dB	sehr laut

Eine Erhöhung um 10 dB wird als doppelt so laut empfunden, eine Verringerung um 10 dB als doppelt so leise.



**WITTERUNGSSCHUTZ
FÜR IHRE FENSTER**

Starke Sonneneinstrahlung, Regen, Schnee, Hagel oder starker Winddruck werden von Rollläden wirkungsvoll abgehalten.

Dadurch verringern sich die Renovierungsintervalle Ihrer Fenster entscheidend. Das spart Geld und Nerven.

Bei einsetzendem Regen bleiben frisch gereinigte Fenster durch Schließen der Rollläden länger sauber.

Und Rollläden verhindern Zugluft oder das Durchregnen.




SCHWEIKER

Das Reflektor-Rolladenprofil mit wärmereflektierender Beschichtung

Energie sparen und den CO₂-Ausstoß reduzieren: maximale Energieeffizienz entsteht immer aus ganzheitlich bautechnischem Denken und dem Zusammenwirken einer Vielzahl fortschrittlicher Ideen und Materialien. In der Schweiker Rolladensystemtechnik finden sich zahlreiche solcher raffinierten Innovationen zur Optimierung der Energieeffizienz von Neubauten und Renovierungsobjekten ...




wie zum Beispiel das Reflektor-Rolladenprofil.

Die raumseitige Reflektorbeschichtung dieser speziellen Profile spiegelt bei geschlossenem Rollladen den größten Teil der auftreffenden Wärmestrahlung einfach in den Raum zurück. Damit haben Fenster mit Reflektorrollladen einen um bis zu 26 % besseren U-Wert im Vergleich zu einem Fenster mit herkömmlichem Rollladen – sie reduzieren merklich den Wärmeverlust und helfen direkt beim Energiesparen und beim Klimaschutz.



Rollladen
ohne Reflektor-
beschichtung

Rollladen
mit Reflektor-
beschichtung
auf der Innen-
seite der Roll-
ladenprofile



DIESES ALUMINIUM-ROLLADENPROFIL
IST MIT REFLEKTORBESCHICHTUNG LIEFERBAR



Aluminiumprofil für 40er und 60er Wellen
Aluline 8 x 37

geeignet für alle Schweiker Vorbau-
und Aufsatzrollladen-Systeme

BEDIENUNG ÜBER GURT, KURBEL ODER MOTOR – SIE HABEN DIE WAHL

Schweiker Rollläden sind vorbildlich in Komfort und Bedienung

- MINIMIERTER INSTALLATIONS-AUFWAND UND WENIGER WAND-BESCHÄDIGUNGEN DURCH FUNKSTEUERUNG
- GRUPPENSTEUERUNG DER ROLL-LÄDEN MIT FUNK-BEDIENUNG JEDERZEIT ÄNDERBAR
- ANWESENHEITS-SIMULATION – BEI MOTORANTRIEB MIT PROGRAMMIERBARER UND AUTOMATISCHER URLAUBSSCHALTUNG



Funk-Wandsender

- stationärer Sender
- manuelle Steuerung von einem oder mehreren Antrieben



Funk-Licht-/Sonnensensor

- stationärer Sender
- automatische Steuerung in Abhängigkeit der Sonneneinstrahlung für einen oder mehrere Antriebe



1-Kanal-Funk-Handsender

- portabler Sender
- manuelle Steuerung von einem oder mehreren Antrieben



10-Kanal-Funk-Handsender

- portabler Sender
- manuelle Steuerung von 10 verschiedenen Einzel- oder Gruppenantrieben



20-Kanal-Funk-Handsender

- portabler Sender mit Zeitschaltuhr
- manuelle Steuerung von 20 verschiedenen Einzel- oder Gruppenantrieben
- automatische Steuerung von mehreren Antrieben




Bei Einsatz einer Distanzschiene kann ein Schweiker Insektenschutzrollo nachträglich in die Vorbauelemente integriert werden... und verschwindet so unsichtbar, wenn es z.B. im Winter nicht gebraucht wird.



commeo Home server von Selve – bedienkomfort neu erleben

Mobil werden mit commeo. Unterwegs im Urlaub, im Büro oder sonstwo – mit dem commeo Home Server können mit automatischer Rückmeldung problemlos die Rollläden, Markisen, Jalousien und das Licht gesteuert werden.



- Einfache und intuitive Steuerung über Smartphone, Tablet-PC und PC/Laptop
- Jederzeit und überall verfügbar
- Bildung von individuellen Wohnszenarien

- Einfaches Einlernen der unterschiedlichen Anwendungen
- Bis zu 64 Empfänger ansteuerbar
- Einfache Nachrüstung bestehender commeo-Anlagen

... VOM ARBEITSPLATZ




Aus dem Büro Rollläden, Markisen, Jalousien oder Licht zu Hause intelligent steuern. Mit dem commeo Home Server ist dies jederzeit möglich. Zudem wird eine automatische Rückmeldung über die ausgeführten Befehle gesendet.

... AUS DEM CAFE



Ganz einfach mobil mit dem Smartphone von unterwegs prüfen, ob alle Rollläden geschlossen sind und das Licht ausgeschaltet ist.

... AUS DEM URLAUB



Im Urlaub bestimmte Wohnszenarien, wie z. B. die Anwesenheitssimulation einstellen und das Zuhause ist sicher vor dunklen Gestalten.

SCHWEIKER



SMARTER WOHNKOMFORT – BEREITS HEUTE DEN GRUNDSTEIN
FÜR DAS ZUHAUSE VON MORGEN LEGEN

Smart Home Ready by Somfy

Ein intelligentes Haus zu realisieren, ist weniger aufwendig als gedacht. Zwar können Hausbesitzer beim Neubau oder bei der Sanierung oft nicht alle Wünsche auf einmal realisieren – sei es aus finanziellen oder aus zeitlichen Gründen. Trotzdem sollten sie darauf achten, an den entscheidenden Stellen eine

zukunftssichere Basis für den späteren Ausbau zu legen. Für alle Hausbesitzer, die nicht von Beginn an ein komplettes Smart-Home-System installieren möchten, aber darüber nachdenken, ihre Haustechnik zu einem späteren Zeitpunkt weiter zu automatisieren, hat Somfy die ideale Lösung parat.

CLEVERE HAUSAUTOMATION – FUNKMOTORISIERUNG BILDET DIE BASIS

Bei motorisiertem Sonnen- und Blendschutz mit dem Label „Smart Home Ready by Somfy“ sind die reichweitenstarken und sicheren Funkprotokolle bereits im Motor integriert. So sind von Anfang an die komfortable Steuerung mit Hand- und Wandsender sowie Automatisierungsmöglichkeiten gegeben.


Durch die Integration der Smart-Home-Zentrale TaHoma Switch können alltägliche Aufgaben automatisiert oder bequem per App auf dem Smartphone oder Tablet und Sprache gesteuert werden – das geht auch jederzeit von unterwegs. Zusätzlich lässt sich der Sonnen- und Blendschutz kinderleicht mit Wetter-sensoren, der Beleuchtung, der Heizung u. v. m. verbinden. Egal ob Szenarien, Zeit- und Kalenderfunktionen oder sensor-gesteuerte Programmierung mittels Wenn-Dann-Funktionen.




ANTRIEBSTECHNIK



Die Hinderniserkennung registriert Gegenstände, die das Herunterfahren des Rollladens behindern und stoppt den Motor.



Der Festfrierschutz schaltet den Motor ab, wenn die letzte Lamelle festgefroren oder blockiert ist.



Die einbruchhemmende Hochschiebesicherung erschwert das Hochschieben des Rollladens.



Die Kombination aus Antrieb mit Doppelscheibenbremse und starren Verbindern sorgt dafür, dass der Rollladen im Falle eines Einbruchversuches einem erhöhtem Hochschiebedruck standhält.



Oximo io / RS100 io Intelligenter Funkantrieb für alle Rollläden

Wenn die Steuerung kabellos per Funk erfolgen soll, kommt „Oximo io“ zum Einsatz. Die Nutzer erhalten eine direkte Rückmeldung über die erfolgreiche Ausführung der Fahrbefehle – mühsame und zeitraubende Kontrollgänge gehören der Vergangenheit an.

Die Premiumvariante „RS100 io“ verfügt zusätzlich über eine integrierte Geschwindigkeitssteuerung und der Antrieb besteht durch seine außergewöhnliche Laufruhe.



Funk-Sonnensensor Sunis und Temperatursensor Thermis

Der Temperatursensor misst regelmäßig die Raumtemperatur, der Sonnensensor erkennt die Intensität der Sonneneinstrahlung. Mit den Messwerten der Sensoren werden im Sommer automatisch die Rollläden und Jalousien gesteuert, im Winter regeln sie die Heizung. Somit vermeiden Sunis und Thermis sowohl eine Überhitzung der Räume als auch überflüssiges Heizen.



Situo 5 io 5-Kanal-Funkhandsender

Der Funkhandsender dient der manuellen Vor-Ort-Steuerung mehrerer io-Antriebe. Er ermöglicht per Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung das Öffnen und Schließen von Rollläden und das Ein- und Ausfahren von Markisen. Ein Abstoppen der Bewegung und das Aufrufen einer gespeicherten Wunschposition ist Teil der Steuerfunktion. Außerdem kann mit dem Situo 5 io die Beleuchtung geregelt werden.

Rollladenfunkmotor SIMU T5 S auto BHz, Automatisierung mit TaHoma

Der Simu Funk-Antrieb T5S auto BHz ist ein bidirektionaler Plug&Play Funk-Antrieb mit automatischer Endlagenerkennung. Er verfügt standardmäßig über einen Sternkopf und einem steckbaren Kabel mit einer Länge von 2,5 m.

Der Simu T5S auto BHz überzeugt durch seine einfache Inbetriebnahme, Bedienfreundlichkeit, zuverlässigem Funkprotokoll und dem sehr attraktivem Preis/Leistungs-Verhältnis.

Mit einer kostenlosen App vom Smartphone oder Tablet gesteuert, können zudem hinterlegte Szenarien zuverlässig abgespielt werden.

Zur Grundausstattung des Antriebs wird immer ein 1-Kanal Wandsender mitgeliefert.




TaHoma Switch

- zum Steuern und Automatisieren per Smartphone und Tablet
- Programmierbare Szenarien



Notwendige Ausrüstung

- Feste Wellenverbinder
- Anschlagstopfen oder integrierte Stopper in den Führungsschienen



1-Kanal-Funk-Wandsender

- bequemes Öffnen und Schließen



1- und 5-Kanal-Funk-Handsender

- mit dem 5-Kanal Handsender lassen sich bis zu 5 Rollläden oder Gruppen von Rollläden steuern



Sonnen Außensensor

- Zur Montage an der Hausfassade
- Steuern von Szenarien bei entsprechendem Sonneneinfall auf die Hausfassade



Funkzwischenstecker

- Steuern von Beleuchtung und Elektrogeräten (Ein/AUS)
- Hinterlegte Szenarien können in Verbindung mit der TaHoma Switch abgespielt werden

Motor mit integrierter bidirektionaler Funkverbindung SIMU-BHz
Echtzeitverfolgung am Smartphone mit der TaHoma-App.
Der Motor meldet Positionsdaten an das Smartphone zurück

Elektronisches Endlagensystem
Plug & Play – automatische Endlagenerkennung

Hinderniserkennung
der Motor stoppt automatisch, wenn beim Abfahren ein Hindernis erkannt wird.

Festfrierschutz
schaltet den Antrieb automatisch ab, wenn die unterste Lamelle festgefroren oder blockiert ist, wie z.B. beim Anfrieren an der Fensterbank.

Zwischenposition
mögliche Einstellung einer Lieblingsposition.

Einfache Programmierung

Auto-adaptive Entlastungsfunktion oben und unten
verhindert eine Verformung der Kästen und Ausübung zu hohen Drucks auf den Rollladenpanzer

Ob zu Hause oder unterwegs, mit der TaHoma-App können Rollläden, Markisen, Rollos, Garagentore, Beleuchtung, etc. mit einem Smartphone oder Tablet gesteuert werden.



MÖGLICHKEITEN ZUR STEUERUNG

- DIREKTE STEUERUNG VON GERÄTEN ODER GRUPPEN
- AUSFÜHREN VON SZENARIEN
- ZEITSCHALTUNGEN
- AUTOMATISCHE BEDIENUNG Z.B. DURCH SONNENSENSOR

DAYLIGHT UND DAYLIGHT PLUS MIT INTEGRIERTEM INSEKTENSCHUTZGITTER

Daylight – der erste Rollladen mit echter Jalousiefunktion

DAYLIGHT IST DER ERSTE ECHTE ROLLLADEN MIT JALOUSIEFUNKTION. ER KOMBINIERT DIE EIGENSCHAFTEN HERKÖMMLICHER ROLLLÄDEN MIT DEN VORTEILEN VON AUSSENJALOUSIEN.

DIE NEUE JALOUSIEFUNKTION ERMÖGLICHT MEHR LICHT- UND LUFTEINLASS UND BIETET GLEICHZEITIG DURCHSICHT UND SONNENSCHUTZ.



Daylight



Daylight Plus

Verwendung klassischer Bauteile

Die Rollladenpanzer Daylight und Daylight Plus bestehen aus stranggepressten und pulverbeschichteten Aluminium und sind mit den Bauteilen klassischer Rollläden kompatibel. Sie werden als Linksroller für Vorbauelemente und als Rechtsroller für Aufsatz- oder Mauerkästen gefertigt. Sie eignen sich damit für den Einsatz in Neubauten, die Nachrüstung oder die Renovierung.

Bedienung

Daylight und Daylight Plus können wie klassische Rollläden heruntergelassen und geschlossen werden. Die Bedienung erfolgt mittels Gurt, Kurbel oder Motorantrieb. Die Bedienung mittels Motorantrieb ist hier zu empfehlen.

Jalousieren

Nach dem Schließen beginnen sich die Blenden von unten nach oben zu öffnen und geben die großen Licht- und Lüftungsöffnungen frei. Von oben nach unten können die Blenden wieder verschlossen werden.

Material

Profile:
stranggepresstes Alu


Oberfläche:
Pulverbeschichtung

Insektenschutzgitter:
Drahtgewebe, schwarz


Profilfarben



Grau 720




Weiß




Wärmeisolierung




Sichtschutz



Einbruchhemmung




Durchsicht



Lufteinlass



Witterungsschutz




Schalldämmung



Sonnenschutz



Indirekter Lichteinfall



Insektenschutz (optional)

SCHWEIKER

Die vier Windlastzonen und Geländekategorien der DIN EN 13659

Relevant für die Anbringung des CE-Kennzeichens ist die Prüfung der Windwiderstandsklasse. Wir haben dazu unser gesamtes Rollladenprogramm in unserem eigenen Prüf- und Messcenter getestet. Die Rollläden wurden in Verbindung mit der Baubreite und den unterschiedlichsten Führungsschienen getestet.

Wir haben die jeweiligen Windwiderstandsklassen in extra Tabellen beschrieben, die Sie von uns anfordern können.

Windbelastung ergibt sich aus der Einwirkung von Wind auf das Bauwerk, erfasst in Form von Windlasten, die sich aus Winddruck, Windsog und Zuschlagswerten zusammensetzen.

Dabei sind die Windlasten unter anderem abhängig von der Gebäudehöhe, der Gebäudelage und der Gebäudeform.

Ab einer bestimmten Windgeschwindigkeit müssen Rollläden eingefahren werden – am besten durch windüberwachte elektrische Antriebe.

WINDLASTZONEN IN DEUTSCHLAND

Die Windlastzonenkarte entspricht der Windlastzonenkarte in der DIN 1055-4 und sieht eine detailliertere und aktualisierte Unterteilung der Zonen als die Windlastzonenkarte in ENV 1991-2-4 vor. Im wesentlichen befindet sich die Windlastzone 1 im mittleren und südlichen Bereich Deutschlands, die Windlastzone 2 im mittleren und die Windlastzone 3 im nördlichen Bereich. Die Windlastzone 4 findet man in Küstenbereichen und den Inseln der Nord- und Ostsee.

- Windlastzone 1 mit 22,5 m/sek.
- Windlastzone 2 mit 25,0 m/sek.
- Windlastzone 3 mit 27,5 m/sek.
- Windlastzone 4 mit 30,0 m/sek.



GELÄNDEKATEGORIEN

Das Gelände ist in vier Geländekategorien eingeteilt, die maßgebend für die Windprofile und somit für die Windgeschwindigkeiten sind.



Geländekategorie I:
Offene See, See mit mindestens 5 km freier Fläche in Windrichtung und glattes, flaches Land ohne Hindernisse.



Geländekategorie II:
Gelände mit Hecken, einzelnen Gehöften, Häusern oder Bäumen, z. B. landwirtschaftliche Gebiete.



Geländekategorie III:
Vorstädte, Industrie- oder Gewerbegebiete und Wälder.



Geländekategorie IV:
Stadtgebiete, bei denen mindestens 15 % der Fläche mit Gebäuden bebaut sind, deren mittlere Höhe 15 m überschreitet.

EINSATZEMPFEHLUNGEN

Geländekategorie	Kriterien	Einbauhöhe der Abschlüsse im mittleren Bereich 0 - 8 m				Einbauhöhe der Abschlüsse im mittleren Bereich 8 - 20 m				Einbauhöhe der Abschlüsse im mittleren Bereich 20 - 100 m			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
I	Windwiderstandsklasse	3	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	6
II	Windwiderstandsklasse	3	3	4	4	3	4	4	5	4	5	5	5
III	Windwiderstandsklasse	2	3	3	4	3	3	4	4	4	5	5	5
IV	Windwiderstandsklasse	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5

Ab einer Einbauhöhe der äußeren Abschlüsse von 100 m, für Bauten, die keinen eckigen Grundriss aufweisen und für Bauwerke, die über einer Geländehöhe von 800 m errichtet werden, ist ein gesonderter Nachweis für die Klassifizierung zu erbringen.

Die angegebenen Werte stellen Anhaltswerte dar und können bei genauer Kenntnis der örtlichen Situation abgemindert werden.



CE-KENNZEICHNUNG FÜR ROLLLÄDEN

Die Windwiderstandsklassen der Schweiker Rollladenprofile

Im Jahr 2006 wurde die Europäische Norm DIN EN 13659 in Kraft gesetzt. Sie ist Teil einer ganzen Reihe von Normen, die sich auf die so genannten „Abschlüsse von Gebäuden“ beziehen, zu denen auch Rollläden gehören. Für Rollläden ist seitdem eine CE-Kennzeichnung Pflicht.

Um sicherzustellen, dass unsere Rollladensysteme stets allen Normen und Vorschriften entsprechen, haben wir uns zur Einrichtung


eines eigenen Prüf- und Messcenters entschlossen. Den Kern des Labors bildet ein Rollladenprüfstand zur Ermittlung der Windwiderstandsklasse, die für die CE-Kennzeichnung relevant ist.

Daneben führen wir mit unseren hochmodernen Anlagen auch alle anderen Tests rund um die Norm durch – darunter Prüfungen mit Bezug auf Bedienkraft, mechanische Lebensdauer, Stoßfestigkeit und vieles mehr.



IM EIGENEN PRÜF- UND
MESSCENTER MACHEN
WIR UNSER GESAMTES
ROLLADENPROGRAMM
FIT FÜR DIE CE-KENN-
ZEICHNUNG

Windwiderstandsklasse ■ 6 ■ 5 ■ 4 ■ 3 ■ 2 ■ 1 ■ 0



Kunststoffprofil **Mini 8 x 37**

Aluminiumprofil **Aluline 8 x 37**

		Breite in cm									
Schiebepprofil Mini 8 x 37		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
Rollladenhöhe 150 cm	Führungsschienen-Nuttiefe 30 mm										
	Führungsschienen-Nuttiefe 22 mm										
		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
Rollladenhöhe 250 cm	Führungsschienen-Nuttiefe 30 mm										
	Führungsschienen-Nuttiefe 22 mm										

Verstärkung

		100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280
Rollladenhöhe 150 cm	Führungsschienen-Nuttiefe 30 mm																			
	Führungsschienen-Nuttiefe 22 mm																			
		100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280
Rollladenhöhe 250 cm	Führungsschienen-Nuttiefe 30 mm																			
	Führungsschienen-Nuttiefe 22 mm																			

(x) Nach DIN 18073 muss die Tiefe der Laufschiene mind. 1% der Breite des Rollladenpanzers betragen.


Durch die Prüfung nach DIN EN 13659 können die maximalen Abmessungen von den bislang geltenden Maßen abweichen.
Vorläufige Angaben der Fa. Schweiker – ohne Gewähr.

SCHWEIKER

SIE HABEN DIE WAHL

Die Farben der Vorbau- und Aufsatzelemente, Raffstore-Lamellen und Rollladenprofile

VORBAUELEMENTE stranggepresst



VORBAUELEMENTE rollverformt



RAFFSTORE-LAMELLEN 80 mm Flachlamelle (Standard)/ 80 mm gebördelte Lamelle (optional)



MINI 8 X 37

Rollladen-Kunststoffprofil

- Kunststoffprofil mit und ohne Rillen
- hochwertige, weitgehend lichtechte und witterungsbeständige Materialien
- Rohdichte (spezifisches Gewicht) 1,45 g/m³ nach DIN 53479
- Schlagzähigkeit nicht gebrochen DIN 53453/2
- Längenausdehnungskoeffizient ca. 0,07mm/m/°C linear von -30 °C bis +50 °C Dilatometer
- Vicat-Erweichungspunkt 80 °C (vst/b/50) nach DIN 53 460/b

Elfenbein SE-08

Natur Holzstruktur SN-06

Beige SB-05

Grau S 720-04

Weiß SW-03

Hellgrau SH-01

ALULINE 8 X 37

Rollladen-Aluminiumprofil

- Aluminiumprofil mit und ohne Rillen
- hohes Maß an Sicherheit gegen Beschädigung und Einbruchversuche
- große Abmessungen sind möglich
- rollverformtes doppelwandiges Profil, das mit PU-Schaum ausgeschäumt ist
- wetterbeständige und abriebfeste Lackierung
- ganz einfach mit normalen Haushaltsreinigern zu reinigen

Weiß SW-03

Hellgrau SH-01

Grau S 720-04

Aluminium natur

Beige SB-05

DB 703

Anthrazitgrau RAL 7016

Schwarz


Teak

Marron

Braun SD 09

AUFSATZ-ELEMENTE

- Außen- und Innenblenden der Aufsatzelemente sind mit 10 Standard- und 55 Sonder-Farbfolien folierbar
- Schweiker besitzt eine eigene Folierung und kann so schnell und flexibel auf Ihre Wünsche reagieren



SCHWEIKER

GEWACHSENE KOMPETENZ AUS ÜBER 40 JAHREN ERFAHRUNG

Die Evolution der Schweiker Vorbau- und Aufsatzelemente

Bereits in den 1980er Jahren haben wir mit der Herstellung von Vorbau- und Aufsatzelementen für Rollläden begonnen. Seitdem bauen wir unsere Produktpalette in diesem Segment kontinuierlich aus, optimieren die Technik in Abstimmung mit unseren Kunden und bieten mittlerweile ein nahezu lückenloses Programm von Elementen für Neubau und Renovierung. Unsere Kompetenz reicht heute bis zum komplett vormontierten Einbausatz aus Kästen, Rollläden, Insektenschutz, Schweiker-Fenster und sämtlichen Funktionsteilen – Fortschritt, der Zeit spart und den Aufwand am Bau reduziert.

Diverse Komponenten stellen wir selbst her, wie z.B. die Aufsatzblenden aus eigener Extrusion. Andere Teile beziehen wir von ausgewählten Zulieferbetrieben, die unserem Qualitätslevel entsprechen – darunter Motoren und Komforttechnik im Bereich »Smart Home«. Priorität hat aber stets der Wunsch des Kunden, so dass auch weiterhin die manuelle Bedienung per Gurt und Kurbel im Programm zur Wahl steht.



Systemtechnik vom Feinsten: Die Kombinationsmöglichkeiten von Rollladenprofilen, Kastentypen und -formen, Materialien, Funktions- und Sicherheitstechnik sind unendlich flexibel und lassen kaum Wünsche offen. Dabei achten wir kompromisslos darauf, dass alle Komponenten denselben Qualitätsstandard haben und sich in ihren Eigenschaften perfekt ergänzen. So können wir beste Dämmwerte, Funktionsicherheit, Langlebigkeit und nicht zuletzt eine einfache, schnelle Montage gewährleisten.



DIE SCHWEIKER- FERTIGUNG: PRÄZISION BIS INS DETAIL

Bei der Montage von Kastenteilen und Antriebselementen ist Fingerspitzengefühl gefordert: Hier wird die Welle über den Elektromotor geschoben, anschließend kann der Rollladenpanzer auf die Welle gewickelt werden.

Ein Prüflauf stellt sicher, dass das fertige System zuverlässig funktioniert.



Die Lieferung erfolgt entsprechend dem Wunsch des Kunden – entweder wird das vormontierte Komplettsystem geliefert oder Kasten und Fenster kommen separat.



SCHWEIKER

VORBILD IN QUALITÄT UND TECHNIK
SEIT MEHR ALS 90 JAHREN
UND EINER DER GRÖSSTEN PRODUZENTEN
FÜR FENSTER, TÜREN UND ROLLLADENSYSTEME
IN DEUTSCHLAND

Die Schweiker Gruppe



Die Schweiker Gruppe beschäftigt derzeit mehr als 800 Mitarbeiter.

- 1931 Gründung durch Robert Schweiker
- 1953 Eigene Fabrikation von Sockelleisten und Rollladen-Profilen aus Holz
- 1961 Produktion von Kunststoff-Rollläden
- 1968 Herstellung von Minielementen
- 1969 Übergabe an Wilhelm Schweiker
- 1971 Neubau im Industriegebiet in Gemmrigheim
- 1974 Start der Fensterproduktion
- 1980 Übernahme der Firma Awela (Minielemente und Haustüren)
- 1991 Gründung der Schweiker GmbH Grünbach (Minielemente, Fenster, Haustüren und Rollläden)
- 1996 Neubau der Extrusion in Ottmarsheim
- 1997 Gründung der Niederlassung in Wildflecken in der Rhön (Rollläden)
- 1998 Eröffnung des Werkes in Braunsbedra bei Leipzig (Aluminiumrollläden, rollgeformte Blenden und Fenster), Inbetriebnahme der neuen Extrusion in Grünbach
- 2000 Übergabe an Stephan Schweiker
- 2002 Neubau der Minielementproduktion in Ottmarsheim
- 2004 Neubau der Verwaltung in Ottmarsheim
- 2006 Neubau der Fensterproduktion und des Metallbaus in Ottmarsheim, Übernahme der Bauelementwerke in Leopoldshöhe und Großkugel
- 2007 Neubau und Erweiterung des Werks in Grünbach
- 2008 Erweiterung des Werkes in Braunsbedra bei Leipzig
- 2009 Inbetriebnahme der Schweiker Oberflächentechnik (Pulverbeschichtungsanlage in Großkugel)
- 2012 Neubau- und Erweiterung des Werkes in Grünbach
- 2015 Neubau des Werkes in Komorniki/Polen
- 2021 Neubau der Verwaltung in Grünbach



Standort Ottmarsheim



Standort Grünbach



Standort Großkugel



Standort Braunsbedra



Standort Sroda Slaska/Polen



SCHWEIKER

Schweiker Produkte



Kunststoff-Fenster



Fenster, Haustüren, Brand- und Rauchschutzelemente aus Aluminium




Vorbau- und Aufsatzelemente




Rollläden aus Kunststoff und Aluminium



Sonderprodukte wie
Rollladenkastendämmung,
RenoKIT, Daylight, alR-System



Insektenschutzsysteme und
Lichtschachtabdeckungen



Roll- und Deckenlaufstore



info@schweiker.de
www.schweiker.de



SCHWEIKER